

# EUROFOAM™



Puericultura



Colchoaria  
& Têxtil Lar



Mobiliário  
& Estofagem



Isolamento  
Acústico



Embalagem



Automóvel



## CONFORTO

Proporcionando ótimas soluções de conforto.



## DURABILIDADE

Traz extrema durabilidade e estabilidade aos seus produtos.



## PERMEABILIDADE AO AR

Permite a regulação do clima e a absorção da humidade, promovendo o bem-estar.

SOLUÇÕES CONVENCIONAIS  
DE ELÉVADA QUALIDADE



[www.eurospuma.com](http://www.eurospuma.com)

®

# EUROFOAM™

## SOLUÇÕES CONVENCIONAIS DE ELEVADA QUALIDADE



Eurofoam™ é uma marca registada de Eurospuma S.A.

### PROPRIEDADES >



**Estrutura Celular Uniforme >** É o resultado da combinação de materiais da mais elevada qualidade no mercado.



**Boa Permeabilidade ao Ar >** Esta característica única permite a regulação do clima e a absorção da humidade.



**Inodoro >** Ausência de odor em todos os tipos de espuma, de modo a proporcionar as sensações mais saudáveis e o bem-estar.



**Elevada Eficiência & Resiliência >** Proporcionando uma durabilidade extrema e criando soluções de elevada estabilidade.

### CARACTERÍSTICAS >

- 1> A Eurofoam™ representa o **range de espumas convencionais** da Eurospuma. Esta tecnologia de espumas utiliza as mais limpas e ecológicas matérias-primas.
- 2> **Gama completa de produtos**, para os setores industriais mais exigentes e diversos, resultado de anos de pesquisa.
- 3> **Elevado controlo da qualidade & performance**, estas espumas são submetidas aos testes e controlo mais rigorosos, de acordo com os padrões internacionais.
- 4> **Elevado I&D** para oferecer aos nossos clientes as melhores soluções.

### ESPECIFICAÇÕES >

Densidade:  
 18 a 40 kg/m<sup>3</sup>

Dureza:  
 1,7 a 5,0 kPa

Resiliência:  
 30 a 52 %

**Densidade >** Uma maior densidade garante uma vida útil e performance superior.

**Dureza >** A dureza atua como fator de conforto.

**Resiliência >** A resiliência é a capacidade da espuma de voltar à sua forma original depois de ter sido esticada, prensada ou dobrada.

### TABELA DE PRODUTOS >

Referência	Densidade kg/m <sup>3</sup> (1)	Dureza kPa (2)	Cor
1828	18	2,8	○
2017	20	1,7	○
2028	20	2,8	○
2313	23	1,3	○
2333*	23	3,3	●
2339*	23	3,9	○ ● ● ●
2350*	23	5,0	○
2527	25	2,7	○
2633*	26	3,3	○ ●
2643*	26	4,3	○ ●
2829*	28	2,9	○
2835*	28	3,5	○
2844*	28	4,4	○ ●
3029*	30	2,9	○
3035*	30	3,5	○
3044*	30	4,4	○ ●
3049*	30	4,9	○
3333*	33	3,3	○
4035*	40	3,5	○
4050*	40	5,0	○

(1) Densidade ± 5%<sup>(A)</sup> (2) Dureza de Compressão ± 15%<sup>(A)</sup> (A) Valores médios.  
 (\*) Espumas de acordo com a certificação Oeko-tex Standard 100.

### FORNECIMENTO > Técnicas de Corte <

BLOCOS <



ROLOS <



PLACAS <



MODELOS



PERFILADOS



Sinta a diferença!

EUROSPUMA - Sociedade Industrial Espumas Sintéticas, S.A.

Sede > Rua dos Lagos . Guetim . Apartado 95 . 4501 - 855 ESPINHO  
 Delegação > Rua Estado da Índia, 4 . Apartado 47 . 2686 - 997 SACAIVÉM [Tel: 219 405 630 Fax: 219 405 637]

📍 41°01'15" N ; 08°36'42" W 📞 227 335 000 📠 227 335 030 📧 comercial@eurospuma.pt



HCE001/0